

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://werther.nt-rt.ru/>, эл. почта: wrb@nt-rt.ru

Подкатная колонна LTW1006C+6



Автоматическая электронная синхронизация колонн с помощью индуктивных датчиков

Привод осуществляется системой винт-гайка

Нейлоновая гайка и стальная предохранительная гайка

Очень устойчивы благодаря расположенному в основании электродвигателю

Комплект состоит из одной мастер - колонны (основной пульт управления) и четырех остальных колонн

Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ на каждой колонне

Кнопка аварийной остановки на каждой колонне

Простота, эргономичность и удобство в применении

В стандартной комплектации с г/п от 7500 кг. на каждой стойке установлено механическое устройство для ее передвижения

Низкий вес колонны обеспечивает удобное и быстрое ее перемещение

Возможность опускания в ручном режиме при отключении электричества

Простой и удобный способ соединения колонн

Порошковая окраска

Возможна установка пульта управления на мобильной подставке (опция).

Цвет красный

Длина 960 мм.

Ширина 1100 мм.

Высота 2450 мм.

Вес 6х350 кг.

Мощность 3х6 кВт

Сеть 380 В

Г/п 60000 кг.

Тип механические

Кол-во колонн 6 шт.

Время подъема/опускания 220 сек

Длина кабеля 6х12 м.

Подъем до 1750 мм.

Синхронизация проводные

Диаметр колеса от 1000 мм.

Диаметр колеса до 1300 мм.